



Reinigungsverschlüsse 1-/2-teilig aus Gusseisen

Produktinformationen

- Aus Gusseisen, mit Anstrich
- Stutzenneigung: 90°
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Geruchs- und wasserdicht
- Rückstausicher bis 0,5 bar
- Deckel verschraubt
- Bauform: 2-teilig
 - Unterteil mit Pressdichtungsflansch

ACO Produktvorteile





- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung

Anwendungsbeispiel



Bestellinformationen

		Beschreibung	Nennweite	Artikel-Nr.	Rabattgruppe
Bauform: 1-teilig					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Deckel aus Gusseisen 	DN 100	5288.10.00	1
			DN 125	5288.20.00	1
			DN 150	5288.30.00	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Mit Messingrahmen ■ Deckel für wählbare Oberfläche ■ Füllung bauseits 	DN 100	5288.13.00	1
			DN 125	5288.23.00	1
			DN 150	5288.33.00	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Deckel für wählbare Oberfläche ■ Füllung bauseits 	DN 100	5288.11.00	1
			DN 125	5288.21.00	1
			DN 150	5288.31.00	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Deckel inkl. Betonfüllung 	DN 100	5288.12.00	1
			DN 125	5288.22.00	1
			DN 150	5288.32.00	1

		Beschreibung	Nennweite	Artikel-Nr.	Rabattgruppe
Bauform: 2-teilig					
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Deckel aus Gusseisen ■ Höhenverstellbarkeit □ 75 mm – 130 mm 	DN 100	5288.20.34	1
			DN 125	5288.20.35	1
			DN 150	5288.20.36	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Mit Messingrahmen ■ Deckel für wählbare Oberfläche ■ Füllung bauseits ■ Höhenverstellbarkeit □ 95 mm – 130 mm 	DN 100	5288.23.34	1
			DN 125	5288.23.35	1
			DN 150	5288.23.36	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Deckel für wählbare Oberfläche ■ Füllung bauseits ■ Höhenverstellbarkeit □ 75 mm – 130 mm 	DN 100	5288.21.34	1
			DN 125	5288.21.35	1
			DN 150	5288.21.36	1
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Deckel inkl. Betonfüllung ■ Höhenverstellbarkeit □ 75 mm – 130 mm 	DN 100	5288.22.34	1
			DN 125	5288.22.35	1
			DN 150	5288.22.36	1

3



Reinigungsverschlüsse 1-/2-teilig aus Edelstahl

Produktinformationen

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301°
- Stutzenneigung: 90°
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Geruchs- und wasserdicht
- Rückstausicher bis 0,5 bar
- Deckel verschraubt
- Bauform: 2-teilig
 - Unterteil mit Pressdichtungsflansch

ACO Produktvorteile









- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung

Anwendungsbeispiel




Bestellinformationen

	Beschreibung	Nennweite	Artikel-Nr.	Rabattgruppe
Bauform: 1-teilig				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: K 3 ■ Für wählbare Oberflächen ■ Füllung bauseits 	DN 100	9288.11.00	2
		DN 125	9288.21.00	2
		DN 150	9288.31.00	2
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: K 3 ■ Mit Dünnbetтанbindung ■ Für wählbare Oberflächen ■ Füllung bauseits 	DN 100	9288.11.01	2
		DN 125	9288.21.01	2
		DN 150	9288.31.01	2
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Edelstahldeckel 	DN 100	9288.10.00	2
		DN 125	9288.20.00	2
		DN 150	9288.30.00	2
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Edelstahldeckel ■ Für Dünnbetтанbindung 	DN 100	9288.10.01	2
		DN 125	9288.20.01	2
		DN 150	9288.30.01	2

			Beschreibung	Nennweite	Artikel-Nr.	Rabattgruppe
Bauform: 2-teilig						
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: K 3 ■ Mit Edelstahldeckel ■ Höhenverstellbarkeit □ 50 mm – 130 mm 	DN 100	9288.21.34	2
				DN 150	9288.21.36	2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: K 3 ■ Deckel aus Edelstahl ■ Dünnbetthanbindung ■ Höhenverstellbarkeit □ 50 mm – 130 mm 	DN 100	9288.23.34	2
				DN 150	9288.23.36	2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Edelstahldeckel ■ Höhenverstellbarkeit □ 50 mm – 130 mm 	DN 100	9288.20.34	2
				DN 150	9288.20.36	2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Deckel aus Edelstahl ■ Dünnbetthanbindung ■ Höhenverstellbarkeit □ 50 mm – 130 mm 	DN 100	9288.22.34	2
				DN 150	9288.22.36	2

3

Zubehör

Bestellinformationen						
		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rabattgruppe
		Abdichtring	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstücke und Oberteile mit Stützen 198 mm ■ Finor □ 2-teilig □ Aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück 	5288.20.90	1