











# ACO Easyflow+ podni slivnik s izljevom DN 50

## Prednosti proizvoda

- minimalna podna konstrukcija: 70 mm
- dizajniran za različite visine pločica
- dostupne različite veličine rešetki
- fleksibilna prilagodba pločicama
- ispunjava klasu izloženosti vodi W3-I prema DIN 18534-1
- protupožarna zaštita: dostupan set kao dodatna opcija za slivnike s vertikalnim izljevom
  - R 30 – R 120 bez Fit-In
  - R 30 – R 120 sa Fit-In
  - opća građ. suglasnost: Z-19.17-2159
  - opće odobrenje tipa: Z-19.53-2442

- Materijal: plastika
- Izljevni priključak: DN 50
- Zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1253-1:
  - 0,9 l/s visina sifona 50 s akumulacijom 20 mm
  - 0,7 l/s visina sifona 50 s akumulacijom 10 mm
  - 0,8 l/s visina sifona 30 s akumulacijom 20 mm
  - 0,6 l/s visina sifona 30 s akumulacijom 10 mm
- zapor za miris: jednodijelni, izvadivi
- uključen zaštitni poklopac za ugradnju
- podešavanje visine: potpuno
- dodatni pribor:
  - zapor s membranom
  - Fit-In set za ugradnju



	Opis [l/s]	Ušteda u ploči [mm]	Protok [l/s]	Art.br.
<b>Bez bočnog uljeva</b>				
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Vertikalni izljev: 90°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>		240 x 240	1,1	2019.50.91
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>		240 x 300	0,8	2015.30.91
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>		240 x 300	0,9	2015.50.91
<b>S bočnim uljevom</b>				
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>		240 x 330	0,8	2515.30.91
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>		240 x 330	0,9	2515.50.91











# ACO Easyflow+ podni slivnik sa zaporom s membranom – DN 50

## Prednosti proizvoda

- minimalna podna konstrukcija: 70 mm
- dizajniran za različite visine pločica
- dostupne različite veličine rešetki
- fleksibilna prilagodba pločicama
- ispunjava klasu izloženosti vodi W3-I prema DIN 18534-1
- protupožarna zaštita: dostupan set kao dodatna opcija za slivnike s vertikalnim izljevom
  - R 30 – R 120 bez Fit-In
  - R 30 – R 120 sa Fit-In
  - opća građ. suglasnost: Z-19.17-2159
  - opće odobrenje tipa: Z-19.53-2442

- Materijal: plastika
- Izljevni priključak: DN 50
- Zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1253-1:
  - zapor s membranom smanjuje protočnost
- zapor za miris: jednodijelni, izvadivi
- uključen zaštitni poklopac za ugradnju
- podešavanje visine: postupno
- dodatni pribor:
  - Fit-In set za ugradnju



	Opis	Ušteda u ploči	Protok	Art.br.
	[l/s]	[mm]	[l/s]	
<b>Bez bočnog uljeva</b>				
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Vertikalni izljev: 90°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom s membranom</li> </ul>		240 x 240	0,9	2019.50.15
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom s membranom</li> </ul>		240 x 300	0,5	2015.30.15
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom s membranom</li> </ul>		240 x 300	0,5	2015.50.15
<b>S bočnim uljevom</b>				
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom s membranom</li> </ul>		240 x 330	0,5	2515.30.15
  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom s membranom</li> </ul>		240 x 330	0,5	2515.50.15









Napomena: djelomično smanjena protočnost zbog integriranog zapora s membranom













# ACO Easyflow+ podni slivnik s rešetkom – DN 50

## Prednosti proizvoda

- minimalna podna konstrukcija: 70 mm
- kompletni slivnik za različite situacije ugradnje
- dostupne različite veličine rešetki
- fleksibilna prilagodba pločicama
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1
- ispunjava klasu izloženosti vodi W3-I prema DIN 18534-1
- protupožarna zaštita: dostupan set kao dodatna opcija za slivnike s vertikalnim izljevom
  - R 30 – R 120 bez Fit-In
  - R 30 – R 120 sa Fit-In
  - opća građ. suglasnost: Z-19.17-2159
  - opće odobrenje tipa: Z-19.53-2442
- Materijal: plastika
- Izljevni priključak: DN 50
- Zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1253-1:
  - 0,9 l/s visina sifona 50 s akumulacijom 20 mm
  - 0,7 l/s visina sifona 50 s akumulacijom 10 mm
  - 0,8 l/s visina sifona 30 s akumulacijom 20 mm
  - 0,6 l/s visina sifona 30 s akumulacijom 10 mm
- zapor za miris: jednodijelni, izvadivi
- uključeni zaštitni poklopac za ugradnju
- podešavanje visine: postupno podešavanje visine
- s okvirom iz plastike
- s rešetkom iz nehrđajućeg čelika
  - razred opterećenja: K3
  - širina otvora: 8mm
- dodatni pribor:
  - zapor s membranom
  - Fit-In set za ugradnju








	Rešetka [mm]	Opis [l/s]	Ušteda u ploči [mm]	Art.br.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Vertikalni izljev: 90°</li> <li>■ Protok: 1,1</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 240 2019.51.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,8</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 300 2015.31.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,9</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 300 2015.51.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Vertikalni izljev: 90°</li> <li>■ Protok: 1,1</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 240 2019.55.91

		Rešetka	Opis	Ušteda u ploči	Art.br.
		[mm]	[l/s]	[mm]	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,8</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 300	2015.35.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,9</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 300	2015.55.91
<b>S bočnim uljevom</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,8</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 330	2515.31.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100 x 100</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,9</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 330	2515.51.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plitka izvedba</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,8</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 30 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 330	2515.35.91
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Bez zaključavanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standard</li> <li>■ Horizontalni izljev: 1,5°</li> <li>■ Protok: 0,9</li> <li>■ Visina vodeg stupca: 50 mm</li> <li>■ Sa zaporom za miris</li> </ul>	240 x 330	2515.55.91

# Pribor

	Naziv	Namijenjeno za	Opis	Art.br.
	Protupožarni uložak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow podni slivnik</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> <li><input type="checkbox"/> Vertikalni izljev: 90°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uložak za sprečavanje prodora vatre i dima kroz tijelo slivnika</li> <li>■ Protok se smanjuje s primjenom za 0,5 l/s</li> <li>■ Visina vode stupca 50 mm</li> <li>■ Sastoji se od: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> zapor za miris s toplinskom zaštitom</li> <li><input type="checkbox"/> protupožarni uložak</li> </ul> </li> <li>■ Odobreno: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> opća građ. suglasnost: Z-19.17-2159</li> <li><input type="checkbox"/> opće odobrenje tipa: Z-19.53-2442</li> </ul> </li> <li>■ Težina: 0,2 kg</li> </ul>	2520.00.00
	Fit-in set za ugradnju	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow podni slivnik</li> <li><input type="checkbox"/> Vertikalni izljev: 90°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezapaljiv <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> razred građevinskog materijala A1</li> </ul> </li> <li>■ Za ugradnju bez morta kod bušenja: Ø 225 mm</li> <li>■ Ugradbene dimenzije: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ø 215 mm</li> <li><input type="checkbox"/> visina: 139 mm</li> </ul> </li> <li>■ Odobreno: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> opća građ. suglasnost: Z-19.17-2159</li> <li><input type="checkbox"/> opće odobrenje tipa: Z-19.53-2442</li> </ul> </li> </ul>	9390.08.40
	Zapor za miris	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow podni slivnik</li> <li><input type="checkbox"/> Standard</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje neovisno o vodenom stupcu</li> <li>■ Smanjuje protočnost</li> <li>■ Težina: 0,1 kg</li> </ul>	2000.00.06
	Zapor za miris	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow podni slivnik</li> <li><input type="checkbox"/> Plitka izvedba</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uložak za sprečavanje neugodnih mirisa iz sustava odvodnje neovisno o vodenom stupcu</li> <li>■ Smanjuje protočnost</li> <li>■ Težina: 0,1 kg</li> </ul>	2000.00.05

	Naziv	Namijenjeno za	Opis	Art.br.
	Okvir s rešetkom	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow+ podni slivnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 100x100 mm</li> <li>■ K3</li> </ul>	2019.01.00
	Prsten za podešavanje visine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow+ podni slivnik</li> <li>□ za okvir 100x100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prsten iz plastike</li> <li>■ Za okvir 100x100</li> <li>■ Podešavanje visine = 7 mm</li> </ul>	2019.01.15
	Okvir s rešetkom	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow+ podni slivnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Okvir iz plastike</li> <li>■ Rešetka iz nehrđajućeg čelika</li> <li>■ 150x150 mm</li> <li>■ K3</li> </ul>	2019.05.00
	Prsten za podešavanje visine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow+ podni slivnik</li> <li>□ za okvir 150x150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prsten iz plastike</li> <li>■ Za okvir 150x150</li> <li>■ Podešavanje visine = 5 mm</li> </ul>	2019.05.15
	Nogice za pomoć kod ugradnje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Easyflow+ podni slivnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Materijal: plastika</li> <li>■ Za visine ugradnje od: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 75 – 165 mm za odvode s visinom vodenog stupca 30 mm</li> <li>□ 95 – 185 mm za odvode s visinom vodenog stupca 50 mm</li> </ul> </li> <li>■ Uključen materijal za montažu</li> </ul>	2019.10.99