

NOVO

ACO Multislot 150 - plitki monolitni garažni kanal

ACO Multislot 150 je sustav odvodnje koji je prvenstveno namjenjen podzemnim i višeetažnim garažama, kod kojih moramo osobito voditi računa o minimalnoj visini ugrađenih elemenata zbog male visine slojeva poda, vodonepropusnosti i odabiru materijala koji nije podložan koroziji uslijed nakupljanja agresivnijih materijala (tragovi ulja, ostaci goriva ili sol za posipavanje cesta). Uz to, sustav mora biti dovoljno kapacitiran za odvodnju procijeđenih oborinskih voda s vozila ili otapanja nanešenog snijega, a sve za razred opterećenja do C250.

ACO Multislot 150 kanali su u cijelosti izrađeni od polimernog betona, ojačane strukture s mogućnošću brtvljenja spojeva i prozornim orebrenim monolitnim rešetkama. Vertikalne izljevne elemente s integriranim odvodnim cijevima DN100 smatramo primarnom odvodnjom, a zaostala količina vode u rebrima rešetke isparava se u prostor tijekom suhog perioda. Ostaci nataloženih štetnih elemenata mogu se naknadno mehanički ukloniti pa tako umanjujemo mogućnost njihovog prodora u odvodni sustav.



Razred opterećenja ¹⁾		
■ A 15	■ B 125	■ C 250
prema HRN EN 1433		
Svijetla širina		
100 mm		
Građevinska visina		
50 mm		
Materijal		
Polimerbeton		
Mjesta primjene		
■ podzemne garaže		
■ višeetažna parkirališta		

Prednosti proizvoda

- sustav kanala iz polimerbetona, jednostavan za brtvljenje
- otporan na koroziju
- jednostavna i brza ugradnja
- bez pomičnih dijelova koji mogu stvarati buku
- ACO Drain® Multislot dostupan je u tri boje (natur, siva i antracit)
- preporučeno rješenje za betonske i asfaltne završne obloge kolnika

- razred opterećenja: C 250
- materijal: polimerbeton
- profil poprečnog presjeka: orebreni
- tip kanala: bez nagiba
- rubovi: polimerbeton

	Dimenzije				Pakiranje			
	Duljina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]	Težina [kg]	[kom]	Art.br.	Art.br.	Art.br.
ACO Multislot kanal	1000	150	50	12,46	16	135213	135217	135221
ACO Multislot kanal s izljevom	1000	150	50	12,27	4	135214	135218	135222
ACO Multislot čeona stijenka za početak kanala	20	150	50	0,33	20	135215	135219	135223
ACO Multislot čeona stijenka za kraj kanala	20	150	50	0,51	20	135216	135220	135224



Kanal 1 m - natur



Kanal 1 m - natur - s izljevom



Natur čeone stijenke za početak i kraj kanala



Kanal 1 m - sivi



Kanal 1 m - sivi - s izljevom



Sive čeone stijenke za početak i kraj kanala



Kanal 1 m - antracit




Kanal 1 m - antracit - s izljevom



Antracit čeone stijenke za početak i kraj kanala

Pregled sustava

Ojačana struktura s orebrenom monolitnim rešetkom



Građevinska visina - 50 mm

