



### Opis proizvoda

Poklopac okna svijetlog promjera 605 mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s dosjednom stopom, s Pewepren® uloškom protiv lupanja izrađenim od sintetičkog elastomera tvrdoće cca. 70° (Shore A), razreda opterećenja D400 (HRN EN 124), s dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, sa/bez otvora za ventiliranje, sa/bez zaštitnog premaza.

Moguća dobava dodatne opreme protiv otuđivanja. Vanjski promjer dosjedne stope 780 mm, vanjski promjer okvira 698 mm, visina okvira 100 mm, masa 64,0/65,0 kg. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 3,6 N/mm<sup>2</sup>. Ugradnja sve prema uputama proizvođača ACO.

### Informacije o proizvodu

#### Opcije

- sa/bez otvora za ventiliranje
- sa/bez zaštitnog premaza
- opcija natpisa/loga na poklopcu

#### Pribor

- poluga za podizanje (art. 600643)
- set/oprema protiv otuđivanja (art. 210248)

### Prednosti

- trajni uložak od PEWEPREN® sintetičkog elastomera
- sigurno namještanje poklopca zbog dodatnih stabilizacijskih utora
- moguća dobava dodatne opreme protiv otuđivanja



**HRN EN 124**



**D400**



**600mm**



**oprema protiv otuđivanja**

masa	kom/paleta	otvori za ventiliranje	zaštitni premaz	artikl
64	12	+	-	210301
65	12	-	-	210302
64	12	+	+	604035
65	12	-	+	604036