



Opis proizvoda

Poklopac okna svijetlog promjera 605 mm, iz lijevanog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), okrugli, s kvadratnim BEGU® okvirom od lijevanog željeza obloženim betonom C 35/45 (razreda izloženosti XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3), s Pewepren® uloškom protiv lupanja izrađenim od sintetičkog elastomera tvrdoće cca. 70° (Shore A), razreda opterećenja D400 (HRN EN 124), s dva bezvijačana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, sa/bez otvora za ventiliranje, sa zaštitnim premazom.

Vanjske mjere okvira 785x785 mm, visina okvira 125 mm, masa 161,0 kg. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi 1,4 N/mm².

Ugradnja sve prema uputama proizvođača ACO.

Informacije o proizvodu

Opcije

- sa/bez otvora za ventiliranje
- sa/bez zaštitnog premaza
- opcija natpisa/loga na poklopcu

Pribor

- poluga za podizanje (art. 600643)

Prednosti

- BEGU® okvir visine 125,0 mm
- trajni uložak od PEWEPREN® sintetičkog elastomera
- sigurno namještanje poklopcu zbog dodatnih stabilizacijskih utora

✓ HRN EN 124

↓ D400

∅ 600mm

masa	kom/paleta	otvori za ventiliranje	zaštitni premaz	artikl
161	10	+	+	604289
161	10	-	+	604288