



IZJAVA O SVOJSTVIMA prema CPR 305/2011

1 IoS referentni broj	ST/G1/5005		
2 Opis proizvoda	Separatori lakih tekućina OLEOPATOR-C-FST		
3 Specifikacija proizvoda (šifre artikla, serijski brojevi, mjere...)	Oleopator-C-FST NS x ST y (vidi slijedeću stranu)		
4 Namjena	Separatori za uklanjanje lakih tekućina iz otpadne vode za zaštitu odvodnog sustava i površinskih voda.		
5 Proizvođač	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Ovlašteni zastupnik	Nije primjenjivo		
7 Sustav ocjenjivanja sukladnosti	Susta 3 i sustav 4		
8 Primjenjiva harmonizirana norma	HRN EN 858-1:2005 + HRN EN 858-2:2003 + HRN EN 13501-1:2007		
9 Godina prvog CE označavanja	2006		
10 Prijavljeno tijelo	Sustav 3 – Reakcija na požar: NB-Nr. 1508		
11 Referentni broj izvješća o ispitivanju	Nije primjenjivo		
12 Bitne značajke	Značajka	HRN EN 858-1	Svojstvo
	Reakcija na požar	6.2.8	E
	Vodotjesnost	6.3.2	zadovoljio
	Učinkovitost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	zadovoljio
	Nosivost	6.4	zadovoljio
Trajnost	6.2	zadovoljio	
13 Specifična tehnička dokumentacija (članci 37/38)	Upute za ugradnju		
14 Ostali podaci	–		

Svojstva proizvoda imenovanih u točkama 2 i 3 su skladna s svojstvima deklariranim u točki 12. Ova izjava o svojstvima je izdana pod punom odgovornošću proizvođača deklariranog u točki 5.
Potpisano za i u ime proizvođača.

Bürstadt, 25. Lipnja 2013

Sven Schrotthe
direktor





IZJAVA O SVOJSTVIMA prema CPR 305/2011

Podaci koji prate CE oznaku

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
HRN EN 858-1
separatorski sustav za lake tekućine Oleopator-C-FST klase I s integriranom taložnicom
Materijal: beton Ugradbene komponente: nehrđajući čelik i PE-HD Unutarnji zaštitni premaz: Steopox 246 ili unutarnja obloga: PE-HD

Popis separatorskih sustava za lake tekućine s CE oznakom tip Oleopator

NS (x)	ST (y)	Kapacitet uskладиštenog ulja (l)	D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000
6 TVO	600	512	1200
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200





IZJAVA O SVOJSTVIMA prema CPR 305/2011

NS (x)	ST (y)	Kapacitet uskладиštenog ulja (l)	D (mm)
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200
40	4000	1350	2200
40	5000	1350	2200
50	5000	1350	2200

INFORMACIJSKA UVID

