



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno uredbi o građevnim proizvodima br. 305/2011 Europskog parlamenta i vijeća Europe.

IoS referentni broj	ST/T1/1701
Opis proizvoda	Separatori lakih tekućina OLEOPATOR-G-H
Namjena	Separatori za uklanjanje lakih tekućina iz otpadne vode za zaštitu odvodnog sustava i površinskih voda.
Proizvođač	ACO Industries Tábor s.r.o., Prumyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Sustav ocjenjivanja sukladnosti	Sustav 4: vlastita kontrola proizvodnje, dokument br. 130621LD  Sustav 3: Prijevaljeno tijelo "VTT Expert Services Ltd" (br. 0809) provelo je ispitivanje reakcije na požar poliestera - tijelo separatora (klasa gorivosti D) Prijavljeno tijelo "Fire test laboratory Hoch" (br. 1508) provelo je ispitivanje reakcije na požar polietilena - unutarnje komponente separatora (klasa gorivosti E)

Separatori lakih tekućina su proizvedeni u sukladnosti s uredbom br. 305/2011/EEZ.

Korištene su sljedeće harmonizirane norme u njihovom aktualnoj verziji na dan izdavanja ove izjave:

HRN EN 858-1:2005	Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označavanje i kontrola kakvoće
HRN EN 858-2:2003	Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje
HRN EN 13501-1:2007	Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja

Značajka	HRN EN 858-1	Svojstvo
Reaction to fire	6.2.8	E
Vodotjesnost	6.3.2	zadovoljio
Učinkovitost	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5*	zadovoljio
Nosivost	6.4	zadovoljio
Trajnost	6.2	zadovoljio

\*6.5.6 Nominalna veličina i klasa separatora NS 101 do 300 su određeni ekstrapolacijom iz podataka ispitivanja separatora NS 3 do 100.

Potpisano za i u ime proizvođača.  
Sezimovo Ústí 12. Studenoga 2018.

  
Libor Dočekal

Podaci koji prate CE oznaku

<b>CE</b>
<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Prumyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>17</p>
<p>HRN EN 858-1:2005</p> <p>separatorski sustav za lake tekućine Oleopator G-H klase I s integriranom taložnicom</p> <p>Materijal: GRP (armirani poliester) Unutarnje komponente: PE-HD</p>

Popis separatorskih sustava za lake tekućine s CE oznakom tip Oleopator G-H

NS	Taložnica (ST)	Kapacitet usklađenog ulja (l)	Ø D (mm)
65	6500	3656	2400
65	13000	3656	2400
80	8000	3656	2400
80	16000	3656	2400
100	10000	3656	2400
100	20000	3656	2400
150	15000	5137	2400
200	20000	7118	2400
250	25000	8433	2600
300	-	13454	2400