



IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno uredbi o građevnim proizvodima br. 305/2011 europski parlament i vijeće Europe propisuju harmonizirane uvjete za stavljanje na tržište građevnih proizvoda.

IoS referentni broj	ST/T1/1612
Specifikacija proizvoda	Separatori lakih tekućina Oleopator G
Namjena	Separatori za uklanjanje lakih tekućina iz otpadne vode za zaštitu odvodnog sustava i površinskih voda.
Proizvođač	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Sustav ocjenjivanja sukladnosti	Sustav 4: Proizvođač je odredio tip proizvoda sukladno sustavu 4 tipskim ispitivanjem, tipskim proračunom, tabličnim vrijednostima (ili dokumentaciji proizvoda) i proveo tvorničku kontrolu proizvodnje.
Sustav ocjenjivanja sukladnosti reakcije na požar	Sustav 3: Prijavljeno tijelo "PAVUS" (NB Nr. 1391) je provelo ispitivanje reakcije na požar GRP-a (protokol No. PK1-01-18-033-E-0) i PE-HD-a (protokol No. PK1-01-18-070-E-0).

Separatori lakih tekućina su proizvedeni u skladu s Uredbom o građ. proizvodima 305/2011/EEZ

Korištene harmonizirane norme u njihovoj aktualnoj verziji na dan izdavanja ovog dokumenta:

HRN RN 858-1:2005	Separatori lakih tekućina - dio 1: konstruiranje, proizvodnja i ispitivanje, označavanje i kontrola kvalitete.
HRN EN 858-2:2003	Separatori lakih tekućina - dio 2: odabir nominalne veličine, ugradnja, korištenje i održavanje.
HRN EN 13501-1:2007	Razredba (klasifikacija) građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema ponašanju u požaru - 1 dio: razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar.

Značajka	HRN EN 858-1	Svojstvo
Reakcija na požar	6.2.8	E
Vodotjesnost	6.3.2	zadovoljio
Učinkovitost	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	zadovoljio
Nosivost	6.4	zadovoljio
Trajnost	6.2	zadovoljio

Potpisano za i u ime proizvođača.
Sezimovo Ústí 12. Studeni 2018

Libor Dočekal (R&D manager)



Podaci koji prate CE oznaku

CE
ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí
16
HRN EN 858-1:2005 separatorski sustav za lake tekućine Oleopator G klase I s ili bez integrirane taložnice Materijal: poliester - GRP (glass reinforced plastic) Ugradbene komponente: PE- HD

Popis separatorskih sustava za lake tekućine s CE oznakom
tip Oleopator G

NS	volumen taložnice	kapacitet usklađivanog ulja (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/600	600	1164	1500
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1200	1200	1178	1800
6/1800	1800	576	1500

10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200

INFORMATIVNO