




ACO pristupni poklopci UNIFACE DEEP 35

Informacije o proizvodu

- Razred opterećenja do B125 za sve svijetle otvore do 1 m
- Dublji poklopac omogućuje ispunu pločicama, opločnicima ili prirodnim kamenom debljine do 35 mm (ljepilo uključeno)
- Bez rizika – zajamčen i certificiran razred opterećenja
- Osiguran u okviru pomoću vlastite težine
- Jednostavno otvaranje i ugradnja



- Otporni na koroziju - vruće pocinčani čelik ($\geq 60 \mu\text{m}$ cinka) ili pasivizirani nehrđajući čelik
- Precizan dizajn
- Manje trenja između okvira i poklopca
- Bez oštih rubova – poboljšana sigurnost
- Orebrani profil na poklopcu iz pocinčanog čelika proizveden iz inovativnog materijala UltraSTEEL®.
- Značajan doprinos smanjenju težine poklopca istovremeno zadržavajući čistoću, stabilnost i krutost proizvoda.
- Orebrani profil na poklopcu iz nehrđajućeg čelika napravljen iz standardne čeline ploče debljine 2 mm
- Poklopci s dvostrukom brtvom za maksimalnu vodu i plinotijesnost.



GS - vruće pocinčani čelik (1.0037)

SS 304 - pasivizirani nehrđajući čelik (1.4301)

NOVO Podaci za narudžbu

Svijetli otvor (A x B)	Vanjske dimenzije (C x D)	Visina okvira [mm]	Dubina poklopca [mm]	Prostor za završnu oblogu [mm]	Razred opterećenja (HRN EN 124)	Težina [kg]	Art.br.	Art.br.
							GS (1.0037)	SS 304 (1.4301)
300 x 300	410 x 410	107	95	do 35	B125	11,5	445846	445847
400 x 400	510 x 510	107	95	do 35	B125	14,9	445850	445851
500 x 500	610 x 610	107	95	do 35	B125	18,8	445854	445855
600 x 600	710 x 710	107	95	do 35	B125	22,9	445858	445859
700 x 700	810 x 810	107	95	do 35	B125	29,4	445862	445863
800 x 800	910 x 910	107	95	do 35	B125	34,7	445866	445867
900 x 900	1010 x 1010	107	95	do 35	B125	40,5	445870	445871
1000 x 1000	1110 x 1110	107	95	do 35	B125	46,6	445874	445875
600 x 1000	710 x 1110	107	95	do 35	B125	33,9	445878	445879
800 x 1000	910 x 1110	107	95	do 35	B125	40,3	445882	445883