

ACO Self® dvorišni slivnik

Pregled sustava

- 1 Pociočana rešetka
- 2 Rešetka od lijevanog željeza
- 3 Rešetka od nehrđajućeg čelika
- 4 Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale
- 5 Prihvat krovne vertikale
- 6 Košara za nečistoće
- 7 Tijelo slivnika
- 8 Izljevna cijev
- 9 Zaštitni rub od pocinčanog čelika



Prednosti proizvoda

- brza i jednostavna ugradnja
- moderan dizajn pokrovnih rešetki
- protok od 4,7 l/s
- mogućnost primjene dodatnog elementa za povišenje kao priključka za krovnu vertikalu
- izvadivi zapor za miris

Područja primjene

- okućnice, dvorišta, vrtovi
- privatni prilazi

Osnovni elementi sustava

Slivnik

Razred opterećenja: pješački promet

Materijal: polimerbeton

Rešetke

Razred opterećenja: pješački promet

Materijal: pocinčani, nehrđajući čelik, te lijevano željezo

Tip:	Građevinska			Težina/ komadu [kg]	Art. br.
	dužina [cm]	širina [cm]	visina [cm]		
Slivnik s mosnom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,0	14,2	01581
Slivnik s mrežastom pocinčanom rešetkom	25,0	25,0	35,5	17,2	36889
Slivnik s rešetkom iz lijevanog željeza	25,5	25,5	35,5	17,2	36890
Slivnik s Heelsafe inox rešetkom	25,5	25,5	35,5	17,0	37185
Element za povišenje ili prihvat krovne vertikale	25,0	25,0	20,0	7,3	02102

Artikli označeni crvenom bojom dostupni za isporuku ODMAH.

