


ACO Slot 20 modularni kanali

Opis proizvoda

- Idealni za odvodnju voda od pranja ili kao vodena barijera između suhih i mokrih područja
- Modularni koncept omogućava prilagodavanje ugrađenoj opremi i uklapanje u postojeći raspored keramike
- Dno kanala V-presjeka omogućava veću brzinu otjecanja kod malih protoka, te bolji efekt samočišćenja
- U skladu sa HRN EN 1253
- Nosivost testirana prema HRN EN 1433
- Materijal nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
- Debljina lima 1,5 mm
- Pikopasivizirano tijelo
- Elementi sa integriranim padom
- Zaštitni rub širine 15 mm ispunjen tvrdom gumom
- Širok izbor rešetki od L15 do C250
- Podesive stope za novelaciju od 60-110 mm
- Ankeri za učvršćivanje u betonu
- Košarica za nečistoće volumena 0,5 - 0,6 litre

ACO Slot 20 dimenzije



ACO Slot 20 kanal bez pada

Ilustracija/Crtež	L (mm)	A (mm)	Težina	Kvaliteta materijala	
				AISI 304	AISI 316L
	500	70	2,30	92300	92350
		90	2,60	92301	92351
		120	2,90	92302	92352
	1000	70	3,70	92305	92355
		90	4,20	92306	92356
		120	5,00	92307	92357
	2000	70	6,70	92310	92360
		90	7,70	92311	92361
		120	9,10	92312	92362
3000	70	9,80	92316	92366	
	90	11,30	92317	92367	
	120	13,50	92318	92368	