

ACO Slot 8 - modularni kanal s rasporom za terase i bazene

Opis proizvoda

ACO Slot 8 je sustav odvodnje sa rasporom širine 8 mm proizveden iz nehrajućeg čelika debljine 1,5 mm kvalitete AISI 304 ili AISI 304, materijala koji jamči maksimalnu čvrstoću, higijenu i otpornost na koroziju od klora.

Idealan za primjenu u područjima prijelaza

između mokrih i suhih površina. Odvodnja sustavom Slot 8 je vrlo diskretna, elegantna i ekonomična, te dostupna u raznim visinama za uklapanje u različite tipove podnih konstrukcija. Širina upojnog utora od samo 8 mm nije smetnja kretanju pješaka, te udovoljava zahtjevima za

hodanje bosim nogama.

Kontinuirani utor omogućuje pristup za čišćenje cijelom duljinom kanala. Za najbolje rezultate čišćenja i održavanja koristiti revizijski otvor za čišćenje, koji se može pokriti Tile keramičkom ispunom.

Karakteristike

- koristi se za odvodnju terasa gdje je limitirana visina ugradnje ili na mjestima gdje je potrebno odvojiti zonu čišćenja od zone povrata vode (bazeni)
- kvaliteta materijala: nehrđajući čelik AISI 304 ili 316
- razred opterećenja: A15
- širina raspora 5 mm, visina 60 - 120 mm
- modularni sustav u segmentima do 6 m, dulje linije spajaju se prirubicama
- dno kanala izvedeno u padu prema izljevu
- moguće izvedbe sa ili bez vidljivog zaštitnog ruba, te sa prirubicom za prihvat pltkog hidroizolacijskog premaza

